

# FICHE TECHNIQUE

## HFT1530G

### Monobrosse bi-vitesse

2 machines  
en 1



À usage professionnel.



Brosse et réservoir  
en option, vendus  
séparément.



Monobrosse Bi-vitesse équipée du Système Hurricane pour une ventilation renforcée du moteur, ce qui permet d'optimiser la machine lors d'utilisations sur travaux difficiles.

Elle permet de travailler aussi bien en basse vitesse à 150trs/mn qu'en haute vitesse 300trs/mn, pour le lustrage par exemple. C'est un atout indéniable en terme de rendement. Design agréable et maniabilité exceptionnelle.

#### Accessoires inclus HFT1530G :

606411 Plateau Flexidrive Ø400mm

#### Accessoires en option :

606079 Jupe d'aspiration  
606202 Brosse coco Ø450mm  
606203 Brosse de lavage verte polypropylène Ø450mm  
606204 Brosse douce nylon shampooing moquettes Ø450mm  
606207 Plateau support brosses de scarification fils  
606208 Plateau 3 segments carbotex Ø406mm  
606209 Plateau support disque fixation centrale Ø406mm  
606211 Plateau support brosses de scarification Ø406mm  
606700 Plateau support disque corindon / velcro Ø406mm  
606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø450mm (longlife)  
606306 Brosse carbure de silice (verte) Ø450mm (longlife)  
606307 Brosse rouge - nettoyage/polissage Ø450mm (longlife)  
606890 Réservoir 10L  
606178 Centrale d'aspiration BLEUE  
606077 Gueuze supplémentaire 10kg  
606615 Sprayeur  
236164 Câble jaune SANS PLUG 3x1,5mm<sup>2</sup> - 15m  
606250 Kit de filtration

#### Disques en option :

0154074 Disque noir Ø406mm (carton de 5)  
0152073 Disque rouge Ø406mm (carton de 5)  
0153077 Disque vert Ø406mm (carton de 5)

#### Désignation

HFT1530G

Référence	906024
Préconisation d'utilisation	Décapage, nettoyage carrelage, ciment, sols durs, lavage humide des sols plastiques encrassés, shampooing moquettes, spray méthode, cristallisation marbre comblanchien, ponçage parquet...
Vitesse de rotation	150 et 300 trs/mn
Puissance moteur	1000 / 1250 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Diamètre brosse	450 mm
Diamètre disque	406 mm
Vibration mains-bras	1,04 m/s <sup>2</sup>
Classe de protection	I
Indice de protection	IPX4
Champs d'action	32 m Ø
Réservoir inclus	NON
Prise NUPLUG	NON
Niveau sonore	70,2 db(A)
Câble (prise européenne)	15 m
Poids	31 kg
Dimensions	1250X560X460 mm
Spécificités	Système Hurricane Ventilation renforcée Bi-vitesse



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

**Numatic**  
INTERNATIONAL